

Řada business projektorů Epson

Instalace ve velkých prostorách

Epson EB G5000 Series



- Flexibilní montáž, horizontální a vertikální posun objektivu a pět různých typů objektivů.
- Vysoce výkonný elektrostatický filtr pro bezproblémový provoz.
- Snadná údržba díky síťovému monitorování a ovládání
- Veškeré funkce technologie EasyMP™ využívající slotu karet SD ke snadné tvorbě prezentací dokumentů a fotografií bez použití počítače, síťové funkce systému Windows Vista™ : pouze modely EB-G5150 a EB-G5350

Epson EMP 6110



- Vysoká úroveň ochrany proti prachu a kouři díky uzavřenému skříni, skleněnému krytu objektivu a vysoce efektivnímu elektrostatickému filtru.
- Síťové rozhraní pro sledování a správu (RJ45)
- Nízké TCO s až 4 000 hodinami životnosti lampy a příslušenství zdarma včetně sady pro montáž na strop, náhradní lampy a náhradního filtru.

Špičková mobilita

Epson EMP 1800 Series



- Snadné nastavení a mobilní použití při vysoké úrovni jasů.
- Automatické svislé a vodorovné korekce, díky nimž získáte dokonale pravouhlý obraz již za 6 vteřin (Quick Setup).
- Veškeré funkce technologie EasyMP, slot karet Compact Flash, síťové funkce systému Windows Vista™: pouze model EMP-1825

Ultra-portable

Epson EB 1700 Series



- Lehké, výkonné, se špičkovou brašnou.
- Snadné nastavení pomocí automatických funkcí a objektivů s velmi krátkou projekční vzdáleností.
- Veškeré funkce technologie EasyMP, funkce pro rychlé bezdrátové připojení, zobrazení a zvuk prostřednictvím rozhraní USB, síťové funkce systému Windows Vista™: pouze modely EB-1725 a EB-1735W.



Spolehněte se při svých přednáškách, zasedáních nebo vyučování ve třídě na společnost Epson, světovou jedničku* od roku 2001.

* Zdroj: Decision Tree Consulting Limited

Pro multimediální učebny

Epson EMP W5D



- Multifunkční projektor pro vzdělávací instituce s vestavěnými reproduktory, přehrávačem DVD/DivX a konektorem rozhraní USB pro přesun obrázků a zvukových záznamů.
- Promítání vysoce kvalitních obrázků na širokoúhlé promítací ploše.
- Flexibilní montáž s vertikálním a horizontálním posunem objektivu.
- Výkonný 20W reproduktor vhodný pro multimediální výuku.

Velmi krátká projekční vzdálenost

Epson EMP 400W



- Velmi krátká projekční vzdálenost (úhlopříčka 150 cm ze vzdálenosti 65 cm) pro prezentace bez stínů
- Pružný projektor pro širokoúhlé prezentace.
- Snadná údržba díky monitorování po síti (RJ45).
- Lampa E-TORL s nízkou spotřebou a životností 4 000 hodin.

Víceúčelové

Epson EB S6/X6/W6



- Vhodné pro stolní a mobilní použití.
- Použití během několika vteřin od spuštění díky funkcím Rychlé spuštění a Okamžitě vypnutí.
- Promítání obrazu z počítače jednoduše prostřednictvím rozhraní USB.
- Přiložen transportní obal pro ochranu při přepravě.
- Lampa E-TORL s nízkou spotřebou a životností 4 000 hodin.

Mobilní, profesionální

Epson EMP 83H/822H



- Síťové rozhraní pro sledování a správu (RJ45).
- Vestavěné 10W reproduktory pro čistý zvuk i ve velkých místnostech.
- Snadná údržba díky funkci přímého zapnutí a vypnutí, vzduchového filtru Easy-Grab a jednoduché výměně lampy.
- Lampa E-TORL s nízkou spotřebou a životností 4 000 hodin.



Spolehlivá, moderní, všeobecně použitelná technologie

3LCD je nejpoužívanější projekční technologie založená na mikrod displejích. Poskytuje vysoce kvalitní obraz pro náročná použití v podnicích i pro běžné zákazníky.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby mohou být údaje změněny bez předchozího upozornění.

Profesionální projektory	Vlastní rozlišení	Jas (normální/ekonomický režim)	Životnost lampy (ekonomický režim) (E-TORL)	Kontrastní poměr	Hlučnost (ekonomický režim)	Vestavěné reproduktory	Vertikální korekce lichoběžníku (*automatická)	Horizontální korekce lichoběžníku (*automatická)	Vertikální/horizontální posun objektivu	Velikost obrazu	Typ přiblížení (*optické)	Video – vstup	Video – výstup	USB zobrazení	Hlavní funkce	Funkce technologie EasyMP	Weight (Kg)	Dimensions (DxWxH) (mm)
EMP-W5D	WXGA (1 280x720)	1 200 lm	3 000 h*	1000:1	28 dB	20 W (4 x 5 W)	±15°	-	V ± 50 % / H ± 25 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,5 m)	1:1.35*	1x D-Sub (komponentní), 1x HDMI, 1x S-Video, 1x RCA	-	-	Integrovaný přehrávač DVD/DivX/MP3/WMA, slot USB; otoč	-	6.9	260 x 330 x 183
EMP-400W	WXGA (1 280x800)	1 800 lm/1 420 lm	4 000 h*	500:1	28 dB	10 W mono	±15°	-	-	30° až 100° (60° ze vzdálenosti pouze 0,65 m)	1:1.5	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	Síť (LAN)	3.6	259 x 327 x 95
EB-S6	SVGA (800x600)	2 200 lm/1 750 lm	4 000 h*	2000:1	28 dB	1 W mono	±30°	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,8 m)	1:1.35	1x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	Ano	Přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV	-	2.7	245 x 327 x 92
EB-X6	XGA (1 024x768)	2 200 lm/1 750 lm	4 000 h*	2000:1	28 dB	1 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,7 m)	1:1.2*	1x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	Ano	-	-	2.8	245 x 327 x 92
EB-W6	WXGA (1 280x800)	2 000 lm/1 590 lm	4 000 h*	2000:1	28 dB	7 W mono	±30°*	-	-	27" až 250" (60° ze vzdálenosti pouze 1,91 m)	1:1.2*	Stejně jako u modelu EB-X6 + 1x HDMI	-	Ano	1x čtečka karet SD. 1x USB-A (zobrazení souborů JPEG)	-	2.9	245 x 327 x 92
EMP-83H	XGA (1 024x768)	2 200 lm/1 760 lm	4 000 h*	400:1	28 dB	10 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,7 m)	1:1.2*	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	Síť (LAN)	2.9	245 x 327 x 92
EMP-822H	XGA (1 024x768)	2 600 lm/2 080 lm	4 000 h*	400:1	28 dB	10 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,7 m)	1:1.2*	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	Síť (LAN)	2.9	245 x 327 x 92
EB-1720	XGA (1 024x768)	3 000 lm/1 900 lm	4 000 h*	2000:1	30 dB	1 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,33 m)	1:1.2*	-	-	-	Objektiv s krátkou projekční vzdáleností; přepínač pozastavení AV; přední ventilátor, přímé zapnutí, okamžité vypnutí	-	1.7	202 x 284 x 65
EB-1730W	WXGA (1 280x800)	3 000 lm/1 900 lm	4 000 h*	2000:1	30 dB	1 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,26 m)	1:1.2*	1x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	-	-	-	-	1.7	202 x 284 x 65
EB-1725	XGA (1 024x768)	3 000 lm/1 900 lm	4 000 h*	2000:1	30 dB	1 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,33 m)	1:1.2*	-	-	Ano	Objektiv s krátkou projekční vzdáleností; přepínač pozastavení AV; přední ventilátor, přímé zapnutí, okamžité vypnutí	Bezdrátové připojení / použití s dalšími projektory, použití bez počítače (slot USB), síť (volitelný modul LAN), funkce síťový projektor v systému Windows Vista	1.8	202 x 284 x 65
EB-1735W	WXGA (1 280x800)	3 000 lm/1 900 lm	4 000 h*	2000:1	30 dB	1 W mono	±30°*	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,26 m)	1:1.2*	-	-	Ano	Objektiv s krátkou projekční vzdáleností; přepínač pozastavení AV; přední ventilátor, přímé zapnutí, okamžité vypnutí	Bezdrátové připojení / použití s dalšími projektory, použití bez počítače (slot USB), síť (volitelný modul LAN), funkce síťový projektor v systému Windows Vista	1.8	202 x 284 x 65
EMP-1810	XGA (1 024x768)	3 500 lm/2 700 lm	3 000 h	500:1	32 dB	5 W mono	±45°*	±30°*	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,8 m)	1:1.6*	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Quick Setup; přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	-	2.9	257 x 345 x 86
EMP-1825	XGA (1 024x768)	3 500 lm/2 700 lm	3 000 h	500:1	32 dB	5 W mono	±45°*	±30°*	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,8 m)	1:1.6*	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	Ano	Quick Setup; přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	-	3.1	257 x 345 x 86
EMP-6110	XGA (1 024x768)	3 500 lm/2 700 lm	4 000 h	600:1	33 dB	5 W mono	±30°	-	-	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,8 m)	1:1.6*	2x D-Sub (komponentní), 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Filtr proti prachu a kouři; balíček TCO; přímé zapnutí/vypnutí; RS-232C	Síť (LAN)	7	340 x 465 x 146
EB-G5100	XGA (1 024x768)	4 000 lm/3 200 lm	3 000 h	1000:1	29 dB	7 W mono	±40°	±20°	V ± 50 % / H ± 25 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,58 m)	1:1.8*	-	1x D-Sub, 15kolikový	-	-	-	6.6	311,5 x 470 x 135
EB-G5200WNL	WXGA (1 280x800)	4 200 lm/3 360 lm	3 000 h	800:1	30 dB	7 W mono	±40°	±20°	V ± 60 % / H ± 10 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 1,58 m)	5 doplňkových objektivů	2x D-Sub (komponentní), 1x 5-BNC, 1x HDMI, 1x S-Video, 1x RCA	1x D-Sub, 15kolikový	-	Quick Corner; přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; RS-232C	Síť (LAN)	6.7	311,5 x 470 x 135
EB-G5300NL	XGA (1 024x768)	5 000 lm/4 000 lm	3 000 h	1000:1	31 dB	7 W mono	±40°	±20°	V ± 50 % / H ± 10 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 0,93 m)	5 doplňkových objektivů	1x D-Sub, 15kolikový	1x D-Sub, 15kolikový	-	-	-	6.7	311,5 x 470 x 135
EB-G5150NL	XGA (1 024x768)	4 000 lm/3 200 lm	3 000 h	1000:1	29 dB	7 W mono	±40°	±20°	V ± 50 % / H ± 10 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 0,93 m)	5 doplňkových objektivů	1x D-Sub, 15kolikový	1x D-Sub, 15kolikový	Ano	Quick Corner; přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	Bezdrátové připojení / použití s dalšími projektory, použití bez počítače (slot USB a SD), síť (LAN), funkce síťový projektor v systému Windows Vista	6.7	311,5 x 470 x 135
EB-G5350NL	XGA (1 024x768)	5 000 lm/4 000 lm	3 000 h	1000:1	31 dB	7 W mono	±40°	±20°	V ± 50 % / H ± 10 %	30° až 300° (60° ze vzdálenosti pouze 0,93 m)	5 doplňkových objektivů	1x D-Sub, 15kolikový	1x D-Sub, 15kolikový	Ano	Quick Corner; přímé zapnutí/vypnutí; přepínač pozastavení AV; USB B/RS-232C	Bezdrátové připojení / použití s dalšími projektory, použití bez počítače (slot USB a SD), síť (LAN), funkce síťový projektor v systému Windows Vista	6.8	311,5 x 470 x 135